

# Восстановление воротников, горловин, манжет

Свитер, идеально сидит, но воротник потерял форму и напоминает «волну»? Или манжеты растянулись так, что рукава съезжают на ладонь? На горловине появился «пузырь» или потертость?

## Почему страдают именно эти детали?

Воротник, горловина и манжеты — это «зона постоянного контакта». Они испытывают трение о шею и запястья, впитывают пот и кожный жир, подвергаются воздействию стирки и растяжению.

Особенно уязвимы:

- **Кашемир и меринос** (деформируются от собственного веса).
- **Хлопковый трикотаж** (теряет эластичность и «плывет»).
- **Акрил и смесовые нити** (появляются катышки и микроразрывы).

## Способы восстановить воротник и горловину

### 1. Частичная замена

Когда резинка воротника вытянута необратимо мы распарываем старый воротник по плечевым швам. Выбираем новую резинку. Результат — воротник плотно прилегает, но не душит.

### 2. «Умная усадка»: Стягивание нитью (ВТО + ришелье)

Для дорогих, рыхлых трикотажей (ангоры или мохера) перевязывать воротник рискованно. Вместо этого мастер использует специальную технику ВТО (влажно-тепловая обработка) с одновременным стягиванием эластичной нитью по изнаночной стороне. Воротник уменьшается в размере незаметно.

### 3. Замена манжет на трикотаже: Мы предлагаем:

- **Полную замену** (распороть старые, пришить новые — из запаса ткани или похожего трикотажа).
- **Реставрацию** (если порван только сгиб, можно надвязать петли или поставить заплатку-невидимку).

## Особый случай: Горловина лодочкой или «хомут»

Широкие вырезы и объёмные воротники-хомуты часто «устают» быстрее самой вещи. Мы убираем лишнюю растянутую ткань по плечевым швам, перераспределяем посадку.

## Можно ли спасти вещь, если есть дырка на сгибе воротника?

От постоянного отворота нити перетираются. В ателье используют машинную кеттлёвку (имитирует фабричный шов) или ручную реставрацию петля в петлю. Шов получается плоским и мягким.

## Что восстановить нельзя?

- **Ветхий трикотаж** (рассыпается в руках от старости) — не сшить.
- **Дефект от моли** на видном месте воротника — если нить утрачена по всей площади.

Если вы хотите отремонтировать воротник или манжеты, сделайте три простых шага:

1. **Постирайте вещь** без кондиционера (оставляет плёнку, мешающую склеиванию и спайке нитей).
2. **Не отрезайте старые манжеты самостоятельно!**