

# Укорачивание рукава дубленки

Слишком длинные рукава визуально утяжеляют фигуру, собираются в «гармошку» и протираются

**Главная сложность: не «отрезать и подшить», а «разобрать и собрать заново»**

Секрет кроется в конструкции. Рукав дубленки — это сложная «сэндвич-структура»:

1. **Верхний слой:** натуральная овчина (мездра и ворс).
2. **Утеплитель:** часто это натуральный или синтетический слой, который нельзя просто «срезать».
3. **Подкладка:** обычно шелк или вискоза, которая пришита особым швом.

Просто отрезать лишнее и подогнуть край нельзя по двум причинам:

- **Эстетика:** На дубленке недопустим грубый подгиб. Край рукава обработан особым образом.
- **Анатомия меха:** Если просто подогнуть кожу (мездру), на сгибе образуется жесткое утолщение.

**Наш подход: реконструкция, а не укорачивание. Мы используем метод «полного перекроя».**

**Этап 1: Диагностика и примерка.** Важно учесть:

- С каким именно верхним слоем (свитер, тонкий джемпер) вы планируете носить дубленку.
- Положение плечевого шва. Иногда визуально «длинный» рукав — это следствие спущенного плеча. В этом случае мы предлагаем комплексное решение.

**Этап 2: Полная деконструкция**

Мастер распарывает подкладку. Затем, если того требует конструкция (втачной рукав), рукав **полностью отпарывается от проймы**. Это ключевой момент. Он позволяет сохранить геометрию.

**Этап 3: Работа с мехом**

Лишняя длина срезается с учетом припусков на швы. Мы работаем на специальных меховых иглах, которые не оставляют грубых проколов и не разрывают кожу. Срезы обрабатываются так, чтобы край оставался эластичным и не топорщился.

**Этап 4: Сборка и укрепление**

Рукав вшивается обратно в пройму. Если дубленка имеет утепление, мы восстанавливаем целостность утеплителя. Особое внимание уделяется манжете (внутренней части). Мы укрепляем его.

**Этап 5: Идеальная подкладка**

Подкладка укорачивается отдельно и вшивается так, чтобы она не «тянула» верхний слой и не выворачивалась наружу при снятии дубленки.

**Главные страхи клиентов и как мы их развеиваем**

1. «Будут видны следы от старого шва (дырочки от иглы)»

Старый шов попадает в зону удаления лишней длины или маскируется в новом шве. Для дубленок из нежной мездры мы используем «припосадку» чтобы старые проколы были на изнаночной стороне шва.

2. «Дубленка потеряет форму»

Наша технология «отпарывания и втачивания заново» позволяет сохранить баланс рукава.