

# Укоротить кожаное пальто или плащ со шлицей

Кожа материал капризный. Старые дырки от швов, если их просто обрезать, могут привести к ее расползанию. На коже не спрячешь огрехи — неровная строчка или перепад толщины бросаются в глаза.

Но главная сложность — **шлица**. Это не просто разрез, это сложный конструктивный элемент. Если просто укоротить пальто, обрезав низ вместе со шлицей, вы получите:

- **Торчащий угол:** Шлица будет оттопыриваться, как крыло, потому что нарушится баланс внутренних и наружных частей.
- **Потерю функциональности:** Шлица нужна для свободы движений. При неправильном укорачивании вы либо полностью её лишитесь, либо она перестанет закрываться.
- **Необработанный низ:** На коже нужна особая технология подгиба (часто с проклейкой), чтобы край не вытягивался и не загибался вверх.

## Пять шагов идеального укорачивания

### Шаг 1. Примерка и «залом»

### Шаг 2. Разбор шлицы (самый ответственный этап)

Мастер распарывает подкладку и нижнюю часть шлицы. Шлица состоит из обтачки (внутренней части) и внешней части.

- **Сохраняем геометрию:** Мы не просто укорачиваем низ, а **переносим** конструкцию шлицы вверх.
- **Усиление углов:** В месте, где будет новый угол шлицы (сгиб), кожа дублируется специальным термоклеевым материалом на тканевой основе. Это исключает растяжение и разрыв кожи.

### Шаг 3. Работа с подкладкой

Подкладка всегда короче кожи, чтобы она не выглядывала. При укорачивании верха мы подрезаем и подкладку. Если этого не сделать, подкладка начнет собираться гармошкой или, наоборот, будет тянуть низ пальто вверх.

### Шаг 4. Технология шва

Кожу нельзя просто подогнуть и прострочить как брюки. Из-за толщины материала получится грубый валик. Мы используем **технология встык** или **потайной шов**:

- Лишнее срезается.
- Край обрабатывается специальным составом или утоняется на петельном станке.
- Низ приклеивается к подгубке термостойким клеем для кожи, а затем закрепляется декоративной или потайной строчкой с идеальным шагом.

### Шаг 5. Влажно-тепловая обработка (ВТО)

#### Сложные случаи

- **Пальто на меху:** Если низ пальто окантован мехом или трикотажной резинкой мы не укорачиваем сам мех, а отпарываем его, укорачиваем основу и пришиваем мех обратно вручную.
- **Лакированная кожа:** Лишняя дырка от иглы может стать причиной разрыва покрытия. Мы используем микроиглы и силиконовую смазку.
- **Сильно разношенная вещь:** По низу могла образоваться «волна» (растяжение). Просто отрезать край недостаточно — нужно стянуть излишки материала по боковым швам, чтобы низ лег ровно.